















| | | | | | | | | |
|----------------------|-------|---|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| TYP | | DRZWI | DRZWI | DRZWI | DRZWI | DRZWI | WITRYNA | WITRYNA |
| OZNACZENIE | | Ⓓ1 | Ⓓ1a | Ⓓ2 | Ⓓ3 | Ⓓ4 | ⒲1 | ⒲2 |
| SCHEMAT RYSUNKOWY | WIDOK |  |  |  |  |  |  |  |
| | RZUT |  |  |  |  |  |  |  |
| OTWÓR W MURZE | So | 100cm | 100cm | 105cm | 80cm | 138cm | | |
| | Ho | 210cm | 205cm | 205cm | 205cm | 234cm | 312cm | 307cm |
| | Hp | - | - | - | - | - | - | - |
| OTWÓR OŚCIEŻNICY | Sc | 90cm | 90cm | 130cm | 120cm | 110cm | 90cm | 90cm |
| | Hc | 205cm | 205cm | 205cm | 205cm | 205cm | 200cm | 200cm |
| L. SZTUK | | 11X PIWNICA 4x PARTER 4X PIĘTRO I 15X PIĘTRO II 6X PODDASZE | 5X PARTER 5X PIĘTRO I 3X PIĘTRO II | 2X PIWNICA | 2X PIWNICA 1X PARTER 1X PIĘTRO I | 1X PIWNICA 7X PARTER 8X PIĘTRO I | 1X PARTER | 1X PIĘTRO |
| SUMA | | 40 | 13 | 2 | 4 | 16 | 1 | 1 |
| UWAGI | | -drzwi drewniane malowane na biało kolor RAL9010 -3 sztuki drzwi o odporności ogniowej EI 30 doposażone w samozamykacz -1 sztu. drzwi o odporności ogniowej EI 60 doposażone w samozamykacz | -drzwi drewniane malowane na biało kolor RAL9010 -szczelina wentylacyjna u podstawy drzwi | -drzwi drewniane malowane na biało kolor RAL9010 | - 2 drzwi drewniane malowane na biało kolor RAL9010 - 2 drzwi stalowe malowane na biało kolor RAL9010 o odporności ogniowej EI30, wyposażone w samozamykacz. | -drzwi drewniane malowane na biało kolor RAL9010 -bulaj z szkła bezpiecznego | -witryna z szkła bezpiecznego, -ościeżnica stalowa malowana na biało kolor RAL9010 | -witryna z szkła bezpiecznego, -ościeżnica stalowa malowana na biało kolor RAL9010 |
| | | | | | | | | |

ZESTAWIENIE STOLARKI

cz. 3/4

-2 szt. drzwi wejściowych do klatek schodowych istniejących doposażyć w siłowniki w celu zapewnienia nawiewu podczas oddymiania klatki schodowej

-drzwi do klatek schodowych doposażyć w samozamykacz

-do zachodania naświetle nad drzwiami do do klatek schodowych

- okna wyposażone w nawiewniki okienne

- okna dwuszybowe, szyby zespolone, współczynnik przenikania ciepła U= 0.9W/m2k.

- okna w pomieszczeniach do których mają dostęp pacjenci wyposażyć w zamki na klucz

WSZYSTKIE WYMIARY OTOWRÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------------------|
| LMD-Invest Lukasz Dymura ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo tel. 505256154, NIP: 5882088004 email: biuro@LMD-invest.pl | |  | |
| Inwestycja / Lokalizacja: Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z dobudową szyby windowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18 działka nr ewid. 864/10, obręb 0001 Świecie – BUDYNEK 5 | | | |
| Inwestor: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie | | Faza: | PROJEKT BUDOWLANY |
| | | Branża: | ARCHITEKTURA |
| Projektował: MGR INŻ. MARIKA HARMOZA | Nr uprawnień: 10/P00KK/IV/2014 | Data: 06.2017 | Podpis: |
| Opracowała: INŻ. ARCH. KRZYSZTOF BŁADOWSKI | | Data: 06.2017 | |
| Projektował: MGR INŻ. JACEK JÓZEKOWSKI | Nr uprawnień: 12/P00KK/IV/2014 | Data: 06.2017 | Podpis: |
| Temat rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI | | Skala: 1: 50 | Nr rys.: A-21 |